

## СТЕРИЛИЗАТОРИ-СУШИЛНИ

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, болнични и детски заведения - за стерилизиране, изсушаване, нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали.

### Характеристики:

- Температурен обхват - от 5<sup>o</sup>C над температурата на околната среда до 220<sup>o</sup>C.
- Цифров или процесорен програмируем контролер.
- Точност:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Разделителна способност: 0,1<sup>o</sup>C
- Триразряден дисплей.
- Обем - от 30 до 250 литра.
- Камера, изработена от некорозиращ материал.
- Таймер цифров до 167 часа
- Сигнализация за край на цикъл
- Захранващо напрежение - 220 V

Код	Темп. обхват	Работна камера, мм	Обем, л	Терморегулатор	Мощност, W	Тегло, кг	Един. цена, лв
Дитерм	35-220 <sup>o</sup> C	300/300/350	30	процесорен	850	25	960.00
ССЕ-80Ц	60-180 <sup>o</sup> C	500/400/400	80	аналогов	1800	40	1 200.00
ССЕ-80П	60-180 <sup>o</sup> C	500/400/400	80	процесорен	1800	40	1 400.00
ССЕ-250Ц	60-180 <sup>o</sup> C	750/600/550	250	аналогов	2200	68	1 900.00
ССЕ-250П	60-180 <sup>o</sup> C	750/600/550	250	процесорен	2200	68	2 000.00



Дитерм



ССЕ-80Ц/П



ССЕ-250 Ц/П

Цена без 20% ДДС.

**420415 СТЕРИЛИЗАТОР на “КОХ”****1 100.00 лв**

<b>Вид на стерилизацията</b>	<b>парна - 0 атм</b>
Циркулация	естествена
<b>Размери на работната камера</b>	<b>Ф 250 x 450 мм</b>
Обем	23 л
<b>Материал на работната камера</b>	<b>мед - хим. калай</b>
Температурен обхват	до 100°C
<b>Захранващо напрежение</b>	<b>220 V ± 10 V</b>
Мощност на нагревателя	400 до 1 400 W
<b>Регулиране на температурата</b>	<b>4 степенен ключ</b>
Брой на етажерките	1
<b>Тегло - бруто (нето)</b>	<b>17 (15) кг</b>
Габарити	Ф 300 x 800 мм



---

**Цена без 20% ДДС.**